



INDUSTRIAL HIGH BAY

LED

High Bay Lighting Fixtures

Luminaire Grande Hauteur

APPLICATION AREAS

Factories
Supermarkets
Warehouses
Stations
Subways and Tunnels
Sport Halls
Indoor Swimming
Pools

DOMAINES D'UTILISATION

Usines
Supermarchés
Hangars de stockage
Gares
Tunnels - Métros
Complexes sportifs
Piscines couvertes

BODY

RAL 9016 electrostatic powder coated sheet-metal.

GLASS

4mm tempered glass (with certificate).

REFLECTOR

Anodized aluminum with %99,9 purity and with mirror like glossy surface having high reflection performance and design enabling the efficient distribution of the light to the targeted area.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / OSRAM / NICHIA brand LEDs.

SEAL

Thermoplastic elastomer.

CORPS

RAL 9016 Feuille de métal peinte électrostatiquement .

VERRE

4 mm verre trempé (avec certificat).

REFLECTEUR

En aluminium anodisé à 99,99% de pureté et avec une surface brillante comme un miroir , assurant un niveau élevé de réflexion. Design élégant. Permet une répartition efficace de la lumière vers l'endroit ciblé.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.

JOINT


Elastomère thermoplastique.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a b h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
EAL2U22L25C	40	2835 SMD	PCB	4870	2700 - 6500	225	632	73	4.0	1	1650
EAL2U32L25C	60	2835 SMD	PCB	7300	2700 - 6500	225	632	73	4.1	1	1650
EAL2U42L25C	80	2835 SMD	PCB	9740	2700 - 6500	225	632	73	4.4	1	1650
EAL2U23L25C	60	2835 SMD	PCB	7300	2700 - 6500	225	912	73	5.0	1	1200
EAL2U33L25C	90	2835 SMD	PCB	10990	2700 - 6500	225	912	73	5.2	1	1200
EAL2U43L25C	120	2835 SMD	PCB	14605	2700 - 6500	225	912	73	5.3	1	1200
EAL2U24L25C	80	2835 SMD	PCB	9740	2700 - 6500	225	1193	73	5.8	1	950
EAL2U34L25C	120	2835 SMD	PCB	14605	2700 - 6500	225	1193	73	6.0	1	950
EAL2U44L25C	160	2835 SMD	PCB	19475	2700 - 6500	225	1193	73	6.1	1	950
EAL2U25L25C	100	2835 SMD	PCB	12170	2700 - 6500	225	1473	73	7.6	1	750
EAL2U35L25C	150	2835 SMD	PCB	18255	2700 - 6500	225	1473	73	7.7	1	750
EAL2U45L25C	200	2835 SMD	PCB	24340	2700 - 6500	225	1473	73	7.8	1	750



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.