

PROLINE

T16 (T5)

Sıva Üstü Tek Sıralı Difüzörlü
Aydınlatma Armatürleri

Surface Mounted Single Line Lighting
Fixtures With Diffuser

Luminaire Apparents
Avec Diffuseur - 1 ligne

UYGULAMA ALANLARI

Alışveriş Merkezleri
Marketler
Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Coulors

GÖVDE

Gümüş renkli, zarif tasarıma sahip, saten elok-
sal kaplamalı alüminyum.

DİFÜZÖR

UV korumalı PC difüzör

BALAST

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit
ışık akısına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI=A2)
elektronik balast.

BODY

Anodized aluminum with satin finishing,
elegant design with silver color.

DIFFUSER

UV stabilized PC diffuser.

BALLAST

Electronic ballast with long life, low power
loss EEI = A2 and constant flux. Compatible
with ENEC standards.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design
Elegant Couleur Argent.


DIFFUSEUR

Diffuseur en PC anti UV.

BALLAST

Ballast électronique, conforme aux normes
ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible
(EEI = A2). Flux de lumière régulier.


P52U135C



CO - C180 ————
C90 - C270 ————



Kod Code	Güç Power Puissance (W)	Ampul Tipi Lamp Type Type De Lampe	Duy Tipi Socket Type Type De Douille	Işık Akısı Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Akım Current Courant (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight Poids (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity Colisage	Adet/20" Konteyner Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur	Resim No Drawing No Dessin No
						a	b	h				
P52U128C	1x28	T16(T5)	G5	2600	0.14	98	1183	76	2.70	2	1460	1
P52U128CSB	1x28	T16(T5)	G5	2600	0.14	98	1119	76	2.60	2	1460	
P52U128CSO	1x28	T16(T5)	G5	2600	0.14	98	1150	76	2.40	2	1460	
P52U154C	1x54	T16(T5)	G5	4450	0.26	98	1183	76	2.70	2	1460	
P52U154CSB	1x54	T16(T5)	G5	4450	0.26	98	1119	76	2.60	2	1460	
P52U154CSO	1x54	T16(T5)	G5	4450	0.26	98	1150	76	2.40	2	1460	
P52U135C	1x35	T16(T5)	G5	3300	0.17	98	1483	76	3.20	2	1170	
P52U135CSB	1x35	T16(T5)	G5	3300	0.17	98	1419	76	3.10	2	1170	
P52U135CSO	1x35	T16(T5)	G5	3300	0.17	98	1350	76	2.90	2	1170	
P52U149C	1x49	T16(T5)	G5	4300	0.24	98	1483	76	3.20	2	1170	
P52U149CSB	1x49	T16(T5)	G5	4300	0.24	98	1419	76	3.10	2	1170	
P52U149CSO	1x49	T16(T5)	G5	4300	0.24	98	1350	76	2.90	2	1170	
P52U180C	1x80	T16(T5)	G5	6150	0.38	98	1483	76	3.20	2	1170	
P52U180CSB	1x80	T16(T5)	G5	6150	0.38	98	1419	76	3.10	2	1170	
P52U180CSO	1x80	T16(T5)	G5	6150	0.38	98	1350	76	2.90	2	1170	
P52U228C	2x28	T16(T5)	G5	5200	0.26	98	2240	76	4.70	2	780	
P52U228CSB	2x28	T16(T5)	G5	5200	0.26	98	2170	76	4.50	2	780	
P52U228CSO	2x28	T16(T5)	G5	5200	0.26	98	2100	76	4.40	2	780	
P52U254C	2x54	T16(T5)	G5	8900	0.50	98	2240	76	4.70	2	780	
P52U254CSB	2x54	T16(T5)	G5	8900	0.50	98	2170	76	4.50	2	780	
P52U254CSO	2x54	T16(T5)	G5	8900	0.50	98	2100	76	4.40	2	780	
P52U235C	2x35	T16(T5)	G5	6600	0.33	98	2840	76	5.90	2	620	
P52U235CSB	2x35	T16(T5)	G5	6600	0.33	98	2770	76	5.80	2	620	
P52U235CSO	2x35	T16(T5)	G5	6600	0.33	98	2700	76	5.60	2	620	
P52U249C	2x49	T16(T5)	G5	8600	0.49	98	2840	76	5.90	2	620	
P52U249CSB	2x49	T16(T5)	G5	8600	0.49	98	2770	76	5.80	2	620	
P52U249CSO	2x49	T16(T5)	G5	8600	0.49	98	2700	76	5.60	2	620	
P52U280C	2x80	T16(T5)	G5	12300	0.76	98	2840	76	5.90	2	620	
P52U280CSB	2x80	T16(T5)	G5	12300	0.76	98	2770	76	5.80	2	620	
P52U280CSO	2x80	T16(T5)	G5	12300	0.76	98	2700	76	5.60	2	620	

Opsiyonlar	Options	Options
DIM edilebilir balast ya da konvertör. Acil durum kiti.	Dimmable ballast or converter. Emergency kit.	Ballast dimmable ou converteur. Kit d'urgence.
	Askı: 1mm çelik örgü tel ve nikel kaplı pirinç parçalardan mamul, askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu ve tavana monte edilen, estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte.	Suspension: Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.
		Fixation: Comprend un cable en acier de 1 mm et des composants en laiton nickelé. Livré avec un cordon électrique transparent, une boîte de jonction électrique au design esthétique, a fixer au plafond.

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

