

ELEGANT

LED / T16 (T5)

Sarkıt 2X Prizmatik Difüzörlü
Aydınlatma Armatürleri

Suspended 2X Lighting Fixtures
With Prismatic Diffuser

Luminaire Suspendus 2X Avec
Diffuseur Prismatique

UYGULAMA ALANLARI

Ofisler
Toplantı Odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

GÖVDE

Bronz ve Gümüş renk seçenekli, ince (37mm) zarif tasarıma sahip, saten eloksal kaplamalı alüminyum.

ÖN VE ARKA YÜZ DİFÜZÖRLER

UV korumalı akrilik prizmatik difüzör.

BALAST (T5 Modeller İçin)

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit ışık akısına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI=A2) elektronik balast

KONVERTÖR (LED'li Modeller İçin)

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.

LED (LED'li Modeller İçin)

50.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / NICHIA marka LED'li LED modüller.

ASKI

1mm çelik örgü tel ve nikel kaplamalı prınc parçalardan mamul, askı boyu ayarlanabilir, şeffaf elektrik kablosu ve tavana monte edilen estetik tasarıma sahip elektrik bağlantı kutusu ile birlikte.

BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Bronze and silver color options with thin (37mm) elegant design.

BACK AND FRONT SIDE DIFFUSERS

UV stabilized acrylic prismatic diffuser.

BALLAST (For T5 Models)

Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standards.

CONVERTER (For LED Models)

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED (For LED Models)

LED modules with 50,000 hours lifetime LUMILEDS / OSRAM / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs argent et bronze disponibles. Epaisseur 37 mm.

DIFFUSEURS AVANT ET ARRIERE

Diffuseur prismatique en acrylique. Anti UV.

BALLAST (Pour T5 Modèles)

Ballast électronique, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible (EEI=A2). Flux de lumière régulier.

CONVERTEUR (Pour Modèles LED)

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED (Pour Modèles LED)

Modules LED – Durée de vie 50.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond.

T5

LED



Renk Seçenekleri
Color Options
Options de Couleur

Gümüş
Silver
Argent

Bronz
Bronze



LED'li Tip / LED Type / Type LED

Renk Geri Verim Indexi / Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Güç Power Puissance (W)	LED Tipi LED Type Type De LED	LED Modül LED Module Module LED	Işık Akısı Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperature Température De Couleur (K)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight Poids (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity Colisage	Adet/20" Konteyner Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	b	h			
PL1S21L15C	2x6,3	2835 SMD	PCB	1800	2700 - 6500	287	438	37	2.2	4	2290
PL1S22L15C	4x6,3	2835 SMD	PCB	3600	2700 - 6500	287	718	37	3.3	4	1440
PL1S23L15C	6x6,3	2835 SMD	PCB	5400	2700 - 6500	287	1000	37	4.3	2	1030
PL1S24L15C	8x6,3	2835 SMD	PCB	7200	2700 - 6500	287	1280	37	5.4	2	810
PL1S25L15C	10x6,3	2835 SMD	PCB	9000	2700 - 6500	287	1560	37	6.7	2	670

T5 Floresanlı Tip / T5 Fluorescent Type / Type T5 Fluorescent

Kod Code	Güç Power Puissance (W)	Ampul Tipi Lamp Type Typ. De Lamp.	Duy Tipi Socket Type Type De Douille	Işık Akısı Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Akım Current Courant (A)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight Poids (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity Colisage	Adet/20" Konteyner Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	b	h			
P51S214C	2x14	T16(T5)	G5	2400	0.14	287	650	37	3.0	4	1560
P51S224C	2x24	T16(T5)	G5	3500	0.23	287	650	37	3.0	4	1560
P51S221C	2x21	T16(T5)	G5	3800	0.20	287	950	37	4.3	2	1560
P51S228C	2x28	T16(T5)	G5	5200	0.26	287	1250	37	5.3	2	830
P51S254C	2x54	T16(T5)	G5	8900	0.50	287	1250	37	5.3	2	830
P51S235C	2x35	T16(T5)	G5	6600	0.33	287	1550	37	6.7	2	670
P51S249C	2x49	T16(T5)	G5	8600	0.49	287	1550	37	6.7	2	670
P51S280C	2x80	T16(T5)	G5	12300	0.76	287	1550	37	6.7	2	670

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Opsiyonlar	Options	Options
DIM edilebilir elektronik balast. Acil durum kiti.	Dimmable electronic ballast. Emergency kit.	Ballast électronique dimmable. Kit d'urgence.

