

# ELEGANT

## LED / T16 (T5)

Sıva Üstü 1X Prizmatik  
Difüzörlü Aydınlatma Armatürleri

Surface Mounted 1X Lighting  
Fixtures With Prismatic Diffuser

Luminaire Apparents 1X Avec  
Diffuseur Prismatique

### UYGULAMA ALANLARI

Ofisler  
Toplantı Odaları  
Mağazalar  
Hastaneler  
Okullar  
Koridorlar

### APPLICATION AREAS

Offices  
Meeting rooms  
Stores  
Hospitals  
Schools  
Corridors

### DOMAINES D'UTILISATION

Bureaux  
Salles de Réunion  
Magasins  
Hopitaux  
Ecoles  
Couloirs

### GÖVDE

Bronz ve gümüş renk seçenekli, ince (37mm) zarif tasarıma sahip, saten eloksal kaplamalı alüminyum.

### DİFÜZÖR

UV korumalı akrilik prizmatik difüzör.

### BALAST ( T5 Modeller İçin)

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit ışık akısına sahip, düşük enerji kayıplı (EEI=A2) elektronik balast.

### KONVERTÖR ( LED`li Modeller İçin)

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.

### LED ( LED`li Modeller İçin)

50.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / NICHIA marka LED`li LED modüller.

### BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Bronze and silver color options with thin (37mm) elegant design.

### DIFFUSER

UV stabilized acrylic prismatic diffuser.

### BALLAST (For T5 Models)

Electronic ballast with long life, low power loss EEI = A2 and constant flux. Compatible with ENEC standards.

### CONVERTER (For LED Models)

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

### LED (For LED Models)

LED modules with 50,000 hours lifetime LUMILEDS / OSRAM / NICHIA brand LEDs.

### CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design Élégant. Couleurs argent et bronze disponibles. Epaisseur : 37mm.

### DIFFUSEUR

Diffuseur prismatique en acrylique . Anti UV.

### BALLAST (Pour T5 Modèles)

Ballast électronique , conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible (EEI = A2). Flux de lumière régulier.

### CONVERTEUR (Pour Modèles LED)

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .


### LED (Pour Modèles LED)

Modules LED – Durée de vie 50.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.

Renk Seçenekleri  
Color Options  
Options de Couleur

Gümüş  
Silver  
Argent

Bronz  
Bronze



LED'li Tip / LED Type / Type LED


Renk Geri Verim İndeksi / Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

| Kod Code   | Güç Power Puissance (W) | LED Tipi LED Type Type De LED | LED Modül LED Module Module LED | Işık Akısı Lum. Flux Flux Lum. (lm) | Renk Sıcaklığı Color Temperature Température De Couleur (K) | Ölçüler Dimensions (mm) |      |    | Ağırlık Weight Poids (kg) | Ambalaj Adedi Packing Quantity Colisage | Adet/20" Konteyner Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur |
|------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|------|----|---------------------------|---|--|
|            |                         |                               |                                 |                                     |   | a                       | b    | h  |                           |   |  |
| PL1U11L15C | 1x6,3                   | 2835 SMD                      | PCB                             | 900                                 | 2700 - 6500   | 165                     | 438  | 37 | 1.3                       | 2                                       | 3660   |
| PL1U12L15C | 2x6,3                   | 2835 SMD                      | PCB                             | 1800                                | 2700 - 6500   | 165                     | 718  | 37 | 2.0                       | 2                                       | 2300   |
| PL1U13L15C | 3x6,3                   | 2835 SMD                      | PCB                             | 2700                                | 2700 - 6500   | 165                     | 998  | 37 | 2.7                       | 2                                       | 1670   |
| PL1U14L15C | 4x6,3                   | 2835 SMD                      | PCB                             | 3600                                | 2700 - 6500   | 165                     | 1278 | 37 | 3.5                       | 2                                       | 1315   |
| PL1U15L15C | 5x6,3                   | 2835 SMD                      | PCB                             | 4500                                | 2700 - 6500   | 165                     | 1558 | 37 | 4.2                       | 2                                       | 1080   |

T5 Floresanlı Tip / T5 Fluorescent Type / Type T5 Fluorescent

| Kod Code | Güç Power Puissance (W) | Ampul Tipi Lamp Type Typ. De Lamp. | Duy Tipi Socket Type Type De Douille | Işık Akısı Lum. Flux Flux Lum. (lm) | Akım Current Courant (A) | Ölçüler Dimensions (mm) |      |    | Ağırlık Weight Poids (kg) | Ambalaj Adedi Packing Quantity Colisage | Adet/20" Konteyner Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur |
|----------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------|----|---------------------------|---|--|
|          |                         |                                    |                                      |                                     |                          | a                       | b    | h  |                           |   |  |
| P51U114C | 1x14                    | T16(T5)                            | G5                                   | 1200                                | 0.08                     | 165                     | 650  | 37 | 1.7                       | 2                                       | 2500   |
| P51U124C | 1x24                    | T16(T5)                            | G5                                   | 1750                                | 0.12                     | 165                     | 650  | 37 | 1.7                       | 2                                       | 2500   |
| P51U121C | 1x21                    | T16(T5)                            | G5                                   | 1900                                | 0.11                     | 165                     | 950  | 37 | 2.5                       | 2                                       | 1740   |
| P51U128C | 1x28                    | T16(T5)                            | G5                                   | 2600                                | 0.14                     | 165                     | 1250 | 37 | 3.3                       | 2                                       | 1330   |
| P51U154C | 1x54                    | T16(T5)                            | G5                                   | 4450                                | 0.26                     | 165                     | 1250 | 37 | 3.3                       | 2                                       | 1330   |
| P51U135C | 1x35                    | T16(T5)                            | G5                                   | 3300                                | 0.17                     | 165                     | 1550 | 37 | 4.1                       | 2                                       | 1080   |
| P51U149C | 1x49                    | T16(T5)                            | G5                                   | 4300                                | 0.24                     | 165                     | 1550 | 37 | 4.1                       | 2                                       | 1080   |
| P51U180C | 1x80                    | T16(T5)                            | G5                                   | 6150                                | 0.38                     | 165                     | 1550 | 37 | 4.1                       | 2                                       | 1080   |

P51U135C CO - C180  
C90 - C270



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Opsiyonlar

DIM edilebilir elektronik balast yada konvertör.  
LED'li modeller için acil durum kiti.

Options

Dimmable electronic ballast or convertor.  
Emergency kit for models with LED

Options

Ballast électronique dimmable ou convertor.  
Kit d'urgence pour les modèles LED.

