



EXPROOF

ETANJ WATERPROOF ETANCHE

Exproof Etanj

2x Etanj Aydınlatma Armatürleri

2x Exproof Waterproof Lighting
Fixtures

Luminaire Etanches Exproof 2x

UYGULAMA ALANLARI

Fabrikalar
Rafinerler
Kazan Daireleri
Yakıt İstasyonları
Yakıt Dolum Tesisleri
Kimyevi Üretim

APPLICATION AREAS

Factories
Refinery
Boiler Room
Fuel Stations
Fuel Filling Plants
Chemical Production

DOMAINES D'UTILISATION

Des usines
Raffinerie
Chaufferie
Stations d'essence
Usines de remplissage de carburant
Production chimique

GÖVDE

Polikarbon veya ABS gri renkli gövde ve polikarbon kilitleme mandalları.

DİFÜZÖR

Yüksek ışık geçirgenliğine sahip polikarbon difüzör.

ASKI SACI

0.5 mm kalınlığında paslanmaz çelik sac.

REFLEKTÖR

Beyaz elektrostatik toz boyalı,
0.5 mm DKP sac.

BALAST

EN normlarına uygun elektronik balast.

GÜVENLİK

Kapak(difüzör) açıldığında üründe bulunan enerjiyi kesen güvenlik anahtarlı sistem.

RAKOR

ATEX Belgeli prinç kablo rakoru.

BODY

Polycarbonate or ABS body of gray color with polycarbonate diffuser holder.

DIFFUSER

Polycarbonate diffuser with high light transparency.

CEILING FIXING BRACE

Stainless steel sheet metal with 0.5 mm thickness.

REFLECTOR

White electrostatic powder coated, sheet metal with 0.5 mm thickness.

BALLAST

Electronic ballast with EN norms.

SECURITY

Energy cut-off system when the cover(diffuser) is opened.

CABLE GLAND

Brass cable gland with ATEX certification.

CORPS

Corps gris en Polycarbonate ou ABS avec porteur du diffuseur en polycarbonate.

DIFFUSEUR

En polycarbonate. Permet une tres grande diffusion de la lumière.

ACCOLADE DE FIXATION AU PLAFOND

Feuille d'acier inoxydable de 0.5 mm d'épaisseur.

REFLECTEUR

Feuille métallique de 0.5 mm d'épaisseur et peinte en blanc électrostatiquement.

BALLAST

Ballast électronique compatible avec les standards ENEC.

SÉCURITÉ

Système de coupure d'énergie lorsque le couvercle (diffuseur) est ouvert.

CABLE GLAND

Presse-étoupe en laiton avec certification ATEX.



Kod Code	Güç Power Puissance (W)	Ampul Tipi Lamp Type Type De Lampe	Duy Tipi Socket Type Type De Douille	Işık Akısı Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Akım Current Courant (A)	Ölçüler Dimensions (mm) a b h	Ağırlık Weight Poids (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity Colisage	Adet/20" Konteyner Pcs./20" Conteneur	ZONE
EAX218	2x18	T26 (T8)	G13	2700	0.37	670 140 102	1.59	9	3015	ZONE 2
EAX236	2x36	T26 (T8)	G13	6500	0.43	1280 140 102	2.18	9	1560	
EAX254	2x54	T16(T5)	G5	8900	0.50	1280 140 102	2.18	9	1560	

II 3G Ex nA IIC T4 Ge -20 °C ≤ T_{amb} ≤ +40 °C IP 65



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Opsiyonlar	Options	Options
DİM edilebilir elektronik balast .	Dimmable electronic ballast.	Ballast électronique dimmable.
Acil durum kiti.	Emergency kit.	Kit d'urgence.

NOT	NOTE	NOTE
Belirtilen lümen değerleri floresan üzerindeki lümen değerleridir.	Given lumen values are values on fluorescent.	Les valeurs de lumen données sont les valeurs sur fluorescent.
Belirtilen güç değerleri floresan üzerindeki DC güç değerleridir.	Given power values are DC power values on fluorescent.	Les valeurs de puissance données sont les valeurs de courant continu puissance sur fluorescent.

