



## ELEGANT

### LED

Sıva Üstü 2X Buzlu Difüzörlü  
Aydınlatma Armatürleri

Surface Mounted 2X Lighting  
Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaire Apparents 2X  
Avec Diffuseur Givré

#### UYGULAMA ALANLARI

Ofisler  
Toplantı Odaları  
Mağazalar  
Hastaneler  
Okullar  
Koridorlar

#### APPLICATION AREAS

Offices  
Meeting rooms  
Stores  
Hospitals  
Schools  
Corridors

#### DOMAINES D'UTILISATION

Bureaux  
Salles de Réunion  
Magasins  
Hopitaux  
Ecoles  
Couloirs

#### GÖVDE

Bronz ve Gümüş renk seçenekli, ince (37mm) zarif tasarıma sahip, saten eloksal kaplamalı alüminyum.

#### DİFÜZÖR

UV korumalı akrilik prizmatik difüzör.

#### KONVERTÖR

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.

#### LED

60.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / NICHIA marka LED'li LED modüller.

#### BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Bronze and silver color options with thin (37mm elegant design).

#### DIFFUSER

UV stabilized acrylic prismatic diffuser.

#### CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

#### LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / OSRAM / NICHIA brand LEDs.

#### CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design Élégant. Couleurs argent et bronze disponibles. Epaisseur : 37mm.

#### DIFFUSEUR

Diffuseur prismatique en acrylique . Anti UV.

#### CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .


#### LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.

Renk Seçenekleri  
Color Options  
Options de Couleur

Gümüş  
Silver  
Argent

Bronz  
Bronze



LED'li Tip / LED Type / Type LED


Renk Geri Verim Indexi / Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Güç Power Puissance (W)	LED Tipi LED Type Type De LED	LED Modül LED Module Module LED	Işık Akısı Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperature Température De Couleur (K)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight Poids (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity Colisage	Adet/20" Konteyner Pcs./20" Conteneur
						a	b	h			
PL1U21L15C	2x6,3	2835 SMD	PCB	1800	2700 - 6500	287	438	37	2.2	4	2290
PL1U22L15C	4x6,3	2835 SMD	PCB	3600	2700 - 6500	287	718	37	3.4	4	1440
PL1U23L15C	6x6,3	2835 SMD	PCB	5400	2700 - 6500	287	1000	37	4.4	2	1030
PL1U24L15C	8x6,3	2835 SMD	PCB	7200	2700 - 6500	287	1280	37	5.5	2	810
PL1U25L15C	10x6,3	2835 SMD	PCB	9000	2700 - 6500	287	1560	37	6.8	2	670



P51U249C

CO - C180  
C90 - C270



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Opsiyonlar	Options	Options
DIM edilebilir elektronik balast yada konvertör. LED`li modeller için acil durum kit.	Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d`urgence pour les modèles LED.
NOT	NOTE	NOTE
Belirtilen lümen değerleri LED üzerindeki lümen değerleridir.	Given lumen values are values on LED.	Les valeurs de lumen données sont les valeurs sur LED.
Belirtilen güç değerleri LED üzerindeki DC güç değerleridir.	Given power values are DC power values on LED.	Les valeurs de puissance données sont les valeurs de courant continu puissance sur LED.