

## ELEGANT

### LED

#### Kare Sıva Üstü Buzlu Difüzörlü Aydınlatma Armatürleri

#### Surface Mounted Square Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

#### Luminaire Carrés Apparents Avec Diffuseur Givré

#### UYGULAMA ALANLARI

Ofisler  
Toplantı Odaları  
Mağazalar  
Hastaneler  
Okullar  
Koridorlar

#### APPLICATION AREAS

Offices  
Meeting rooms  
Stores  
Hospitals  
Schools  
Corridors

#### DOMAINES D'UTILISATION

Bureaux  
Salles de Réunion  
Magasins  
Hopitaux  
Ecoles  
Couloirs

#### GÖVDE

Bronz ve Gümüş renk seçenekli, ince (37mm) zarif tasarıma sahip, saten eloksal kaplamalı alüminyum.

#### DİFÜZÖR

UV korumalı akrilik prizmatik difüzör.

#### KONVERTÖR

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.

#### LED

60.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / NICHIA marka LED'li LED modüller.

#### BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Bronze and silver color options with thin (37mm) elegant design.

#### DİFFUSER

UV stabilized acrylic prismatic diffuser.

#### CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

#### LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / OSRAM / NICHIA brand LEDs.

#### CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design Élégant. Couleurs argent et bronze disponibles. Epaisseur : 37mm.

#### DİFFUSEUR

Diffuseur prismatique en acrylique . Anti UV.

#### CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

#### LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.

Renk Seçenekleri  
Color Options  
Options de Couleur

Gümüş  
Silver  
Argent



Bronz  
Bronze



LED'li Tip / LED Type / Type LED

Renk Geri Verim Indexi / Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Güç Power Puissance (W)	LED Tipi LED Type Type De LED	LED Modül LED Module Module LED	Işık Akısı Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperature Température De Couleur (K)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight Poids (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity Colisage	Adet/20" Konteyner Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	b	h			
PL1UK22L15C	8x6,3	2835 SMD	PCB	7200	2700 - 6500	806	806	37	6.1	1	550
PL1UK33L15C	12x6,3	2835 SMD	PCB	10800	2700 - 6500	1086	1086	37	9.5	1	375
PL1UK44L15C	16x6,3	2835 SMD	PCB	14400	2700 - 6500	1366	1366	37	13.1	1	250
PL1UK23L15C	10x6,3	2835 SMD	PCB	9000	2700 - 6500	806	1086	37	8.1	1	450
PL1UK24L15C	12x6,3	2835 SMD	PCB	10800	2700 - 6500	806	1366	37	9.9	1	350
PL1UK34L15C	14x6,3	2835 SMD	PCB	12600	2700 - 6500	1086	1366	37	11.3	1	300



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Opsiyonlar	Options	Options
DIM edilebilir elektronik balast yada konvertör. LED`li modeller için acil durum kiti.	Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d`urgence pour les modèles LED.
NOT	NOTE	NOTE
Belirtilen lümen değerleri LED üzerindeki lümen değerleridir.	Given lumen values are values on LED.	Les valeurs de lumen données sont les valeurs sur LED.
Belirtilen güç değerleri LED üzerindeki DC güç değerleridir.	Given power values are DC power values on LED.	Les valeurs de puissance données sont les valeurs de courant continu puissance sur LED.