

## FLEKSİ

### LED

#### Üçlü Mafsallı Buzlu Difüzlü Aydınlatma Armatürleri

#### Triple Articulated Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

#### Luminaire Articulés Trois Éléments Avec Diffuseur Givré

#### UYGULAMA ALANLARI

Alışveriş Merkezleri  
Marketler  
Ofisler  
Toplantı Odaları  
Mağazalar  
Hastaneler  
Okullar  
Koridorlar

#### APPLICATION AREAS

Shopping Malls  
Supermarkets  
Offices  
Meeting rooms  
Stores  
Hospitals  
Schools  
Corridors

#### DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux  
Supermarchés  
Bureaux  
Salles de Réunions  
Magasins  
Hopitaux  
Ecoles  
Couloirs

#### GÖVDE

Beyaz, gümüş, siyah, bordo renk seçenekleri ile zarif tasarıma sahip alüminyum.

#### DİFÜZÖR

UV korumalı buzlu difüzör.

#### MAFSAL

Gövdenin parçalarının her yöne 40° dönmesine olanak sağlayan krom kaplamalı çelik mafsallı.

#### KONVERTÖR

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.

#### LED

60.000 saat ömürlü LUMILEDS / OSRAM / NICHIA marka LED'li LED modüller.

#### BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black, white, silver and red color options with elegant design.

#### DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

#### JOINT

Chrome plated steel joints, allowing body parts to rotate 40° in all directions.

#### CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

#### LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / OSRAM / NICHIA brand LEDs.

#### CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, argent, noir et rouge disponibles.

#### DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

#### JOINT

Joints en acier chromé, permettant aux parties du corps de tourner à 40° dans toutes les directions.


#### CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

#### LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.


Renk Seçenekleri  
Color Options  
Options de Couleur




LED'li Tip / LED Type / Type LED

Renk Geri Verim Indexi / Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Güç Power Puissance (W)	LED Tipi LED Type Type De LED	LED Modül LED Module Module LED	Işık Akısı Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperature Température De Couleur (K)	Ölçüler Dimensions (mm)			Ağırlık Weight Poids (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity Colisage	Adet/20" Konteyner Pcs./20" Conteneur
						a	c	h			
PL3M232L15C	7x6,3	2835 SMD	PCB	6300	2700 - 6500	58	2330	82	5.1	2	890
PL3M232L25C	7x9,5	2835 SMD	PCB	9450	2700 - 6500	58	2330	82	5.1	2	890
PL3M242L15C	8x6,3	2835 SMD	PCB	7200	2700 - 6500	58	2610	82	5.6	2	800
PL3M242L25C	8x9,5	2835 SMD	PCB	10800	2700 - 6500	58	2610	82	5.6	2	800
PL3M252L15C	9x6,3	2835 SMD	PCB	8100	2700 - 6500	58	2890	82	6.0	2	720
PL3M252L25C	9x9,5	2835 SMD	PCB	12150	2700 - 6500	58	2890	82	6.0	2	720



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60



Opsiyonlar	Options	Options
DIM edilebilir elektronik balast yada konvertör. LED'li modeller için acil durum kiti.	Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast électronique dimmable ou convertor. Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOT	NOTE	NOTE
Belirtilen lümen değerleri LED üzerindeki lümen değerleridir.	Given lumen values are values on LED.	Les valeurs de lumen données sont les valeurs sur LED.
Belirtilen güç değerleri LED üzerindeki DC güç değerleridir.	Given power values are DC power values on LED.	Les valeurs de puissance données sont les valeurs de courant continu puissance sur LED.