

DOWNLIGHT

LED

Sıva Altı COB Downlight

Recessed COB Downlight

COB Encastré Downlight

UYGULAMA ALANLARI

Alışveriş Merkezleri
Marketler
Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Coulors

GÖVDE

Beyaz ve isteğe bağlı renkli, etkin soğutma performansına sahip alüminyum gövde.

DİFÜZÖR

UV korumalı şeffaf difüzör.

KONVERTÖR

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.

LED

60.000 saat ömürlü SAMSUNG marka LED'li LED modüller.

BODY

White or optional any type of finishing color aluminum body and effective cooling performance.

DIFFUSER

UV stabilized transparent diffuser.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime SAMSUNG brand LEDs.

CORPS

Blanc ou facultatif n'importe quel type de corps en aluminium de couleur de finition et exécution efficace de refroidissement.

DIFFUSEUR

Transparent diffuseur en anti UV.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

LED




Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SAMSUNG.



LED'li Tip / LED Type / Type LED

Renk Geri Verim Indexi / Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Güç Power Puissance (W)	Led Tipi Led Type Type De Led	Işık Akısı Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Kasa Flanş Tipi Frame Flange Type Type de Bride de Cadre	Tavan Kesim Ceiling Cut (mm) Coupe de Plafond	Ölçüler Dimensions (mm) d h		Ağırlık Weight Poids (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity Colisage	Adet/20" Konteyner Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
PLC1AY09C25	9	COB	1215	2"	85	97	55	0,21	48	28560
PLC1AY09C325	9	COB	1215	3"	105	117	50	0,27	36	21420
PLC1AY13C335	13	COB	1755	3"	105	117	50	0,27	36	21420
PLC1AY09C425	9	COB	1215	4"	130	147	55	0,39	36	14040
PLC1AY13C435	13	COB	1755	4"	130	147	55	0,44	36	14040
PLC1AY18C45	18	COB	2430	4"	130	147	55	0,55	16	14040
PLC1AY13C635	13	COB	1755	6"	175	192	55	0,64	16	7640
PLC1AY18C65	18	COB	2430	6"	175	192	55	0,64	16	7640
PLC1AY25C67	25	COB	3375	6"	175	192	55	0,64	16	7640
PLC1AY13C835	13	COB	1755	8"	210	227	55	0,75	16	6100
PLC1AY18C85	18	COB	2430	8"	210	227	55	0,75	16	6100
PLC1AY25C87	25	COB	3375	8"	210	227	55	0,75	16	6100



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Opsiyonlar	Options	Options
DIM edilebilir elektronik balast yada konvertör. LED`li modeller için acil durum kit.	Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d`urgence pour les modèles LED.
NOT	NOTE	NOTE
Belirtilen lümen değerleri LED üzerindeki lümen değerleridir.	Given lumen values are values on LED.	Les valeurs de lumen données sont les valeurs sur LED.
Belirtilen güç değerleri LED üzerindeki DC güç değerleridir.	Given power values are DC power values on LED.	Les valeurs de puissance données sont les valeurs de courant continu puissance sur LED.