



DOWNLIGHT

LED

Sıva Üstü Downlight

Surface Mounted Downlight

Downlight Apparents

UYGULAMA ALANLARI

Alışveriş Merkezleri
Marketler
Ofisler
Toplantı odaları
Mağazalar
Hastaneler
Okullar
Koridorlar

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Coulors

GÖVDE

Aluminyum profil gövde ve enjeksiyon kafa.

DİFÜZÖR

Yüksek saflıkta aluminyum reflektör; dar, orta ve geniş açı seçenekleri.

KONVERTÖR

ENEC standartlarına uygun, uzun ömürlü sabit akımlı konvertör.

LED

60.000 saat ömürlü OSRAM marka LED'li LED modüller.

BODY

Aluminum profile frame and injection head.

DIFFUSER

High-purity aluminum reflector; narrow, medium and wide angle options.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime OSRAM brand LEDs.

CORPS

Profilé en aluminium et tête d'injection.

DIFFUSEUR

Réflecteur en aluminium de haute pureté; options d'angle étroit, moyen et large.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED



Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque OSRAM.




LED'li Tip / LED Type / Type LED

Renk Geri Verim Indexi / Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80


Kod Code	Güç Power Puissance (W)	Led Tipi Led Type Type De Led	Işık Akısı Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperature Température De Couleur (K)	Ölçüler Dimensions (mm) a h	Ağırlık Weight Poids (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity Colisage	Adet/20"Konteyner Pcs./20"Container Pcs./20"Conteneur
PLD2U30C	30	COB	2938	2700 - 6500	118 245	1,75	24	6270
PLD2U35C	35	COB	3256	2700 - 6500	118 245	1,75	24	6270




15° Reflector



30° Reflektör
30° Reflector



45° Reflektör
45° Reflector



60° Reflektör
60° Reflector

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Opsiyonlar	Options	Options
DIM edilebilir elektronik balast yada konvertör. LED'li modeller için acil durum kiti.	Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOT	NOTE	NOTE
Belirtilen lümen değerleri LED üzerindeki lümen değerleridir. Belirtilen güç değerleri LED üzerindeki DC güç değerleridir.	Given lumen values are values on LED. Given power values are DC power values on LED.	Les valeurs de lumen données sont les valeurs sur LED. Les valeurs de puissance données sont les valeurs de courant continu puissance sur LED.