



EXPROOF

WATERPROOF ETANCHE

Ex-Proof LED

Ex-Proof Waterproof
Lighting Fixtures

Luminaire Etanches Ex-Proof

APPLICATION AREAS

Factories
Refinery
Boiler Room
Fuel Stations
Fuel Filling Plants
Chemical Production

DOMAINES D'UTILISATION

Des usines
Raffinerie
Chaufferie
Stations d'essence
Usines de remplissage de carburant
Production chimique

BODY

Polycarbonate or ABS body of gray color with stainless steel diffuser holder.

DIFFUSER

Polycarbonate diffuser with high light transparency.

CEILING FIXING BRACE

Stainless steel sheet metal with 0.5 mm thickness.

REFLECTOR

White electrostatic powder coated, sheet metal with 0.5 mm thickness.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

CABLE GLAND

Polyamide cable gland with ATEX certification.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL brand LEDs.

CORPS

Corps en polycarbonate ou ABS de couleur grise avec support de diffuseur en acier inoxydable.

DIFFUSEUR

En polycarbonate. Permet une tres grande diffusion de la lumière.

ACCOLADE DE FIXATION AU PLAFOND

Feuille d'acier inoxydable de 0.5 mm d'épaisseur.

REFLECTEUR

Feuille métallique de 0.5 mm d'épaisseur et peinte en blanc électrostatiquement.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

CABLE GLAND

Presse-étoupe en polyamide avec certification ATEX.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
						a	b	h			
EAXL22L15C	26	2835 SMD	PCB	3000	2700 - 6500	670	140	102	1.2	9	4230
EAXL22L25C	41	2835 SMD	PCB	4500	2700 - 6500	670	140	102	1.3	9	4230
EAXL14L15C	26	2835 SMD	PCB	3000	2700 - 6500	1280	95	102	1.4	6	2250
EAXL14L25C	41	2835 SMD	PCB	4500	2700 - 6500	1280	95	102	1.5	6	2250
EAXL24L15C	53	2835 SMD	PCB	6000	2700 - 6500	1280	140	102	2.2	6	1560
EAXL24L25C	80	2835 SMD	PCB	9000	2700 - 6500	1280	140	102	2.2	6	1560

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence pour les modèles LED.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

