



E27

Motion Sensor Lamp

Hublot Avec Détecteur De Mouvement

APPLICATION AREAS

Building entrances
Stairways
Corridors
All other necessary places

DOMAINES D'UTILISATION

Entrées de bâtiment
Escaliers
Corridors
Et tout autre lieu si nécessaire

PARTS / PARTIES

MATERIALS / MATIERES

COLOR / COULEUR

Body / Corps	ABS	White - Coated / Blanc - Peint
Lamp Cover / Couvercle	PS	Transparent
Lamp Holder / Douille	Porcelain / Porcelaine	White / Blanc
Reflector / Réflecteur	Aluminium	Metallic / Métallisé

Bulb / Ampoule



Pcs. 2 **Power / Puissance 40 W**

Patent No: 2007 05409



Code	Power Puissance (W)	Weight Poids (kg)	Socket Type Type De Douille	Dimensions (mm) d h		Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
SG-10	2x40	0.49	E-27	296	104	10	3100
SG-13C	2x40	0.49	E-27	296	104	10	3100
SG-13M	2x40	0.49	E-27	296	104	10	3100

Technical Specifications	Spécifications Techniques
Voltage: 230V ~ 50 Hz Detection Angle: 360° Optimum Mounting Height: 3m ± 20cm Detection Width: 14m ± 40cm Time Setting: 8sec - 8 min	Voltage: 230V ~ 50 Hz Angle de Détection: 360° Hauteur Optimale de Montage: 3m + 20cm Largeur de Détection: 14m + 40cm Durée Réglable: 8sec - 8 min



SG 10



SG 13M



SG 13C

