



RADIANT

LED

High Bay Lighting Fixtures With Lens

Luminaire Grande Hauteur Avec Lentille

APPLICATION AREAS

Tunnels
Warehouses
Factories
Sport Areas
Outdoor Lighting
Open-air Car Park

DOMAINES D'UTILISATION

Tunnels
Hangars de Stockage
Usines
Complexes Sportifs
Espaces Exterieurs
Parking en Plein Air

BODY

Silver colored aluminum body with 15° - 30° rotating modules and effective cooling performance. (Rotating modules are valid for only rotating type)

LENS

Lenses with wide variety of light distribution angle options and high light transparency.

CONVERTER

IP67 converter compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / OSRAM / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminum tournant module de 15° - 30° en couleur argent avec performance de refroidissement efficaces. (Les modules rotatifs ne sont valables que pour le type rotatif)

DIFFUSEUR

Lentilles avec une grande variété d'options d'angle de distribution de lumière, et transparence de grande.

CONVERTEUR

IP67 converteur, conforme aux normes ENEC.

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.

V / Hz		220 - 240 / 50 - 60	
Options	Options	NOTE	NOTE
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.	Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.



Fixed Type / Type Fixes

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>70

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température de couleur(K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
					a	b	h			
EALYS13U	126	POWERLED	16460	2700 - 6500	85	730	142	5,6	1	1358
EALYS14U	168	POWERLED	21960	2700 - 6500	85	958	142	6,2	1	1049
EALYS15U	210	POWERLED	27450	2700 - 6500	85	1192	142	10,0	1	847
EALYS23U	252	POWERLED	32940	2700 - 6500	188	823	142	11,2	1	782
EALYS24U	336	POWERLED	38430	2700 - 6500	188	958	142	12,4	1	612

Rotating Type / Type Tournant

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température de couleur(K)	Dimensions (mm)			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
					a	b	h			
EALYH13U	126	POWERLED	16460	2700 - 6500	85	690	142	6,2	1	1432
EALYH14U	168	POWERLED	21960	2700 - 6500	85	914	142	6,9	1	1092
EALYH15U	210	POWERLED	27450	2700 - 6500	85	1236	142	7,5	1	821



Rotating Module / Module Tournant

