



RADIANT ROUND

LED

Flood Light With Lens

Projecteur Avec Lentille

APPLICATION AREAS

Tunnels
Warehouses
Factories
Sport Areas
Outdoor Lighting
Open-air Car Park

DOMAINES D'UTILISATION

Tunnels
Hangars de Stockage
Usines
Complexes Sportifs
Espaces Exterieurs
Parking en Plein Air

BODY

Black colored aluminum body with effective cooling performance.

LENS

Lenses with wide variety of light distribution angle options and high light transparency. Innovative highbay solution for UGR<19.

CONVERTER

IP67 converter compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS

Corps en aluminium de couleur noire avec des performances de refroidissement efficaces.

DIFFUSEUR

Lentilles avec une grande variété d'options d'angle de distribution de lumière, et transparence de grande. Solution innovante de grande hauteur pour UGR<19.

CONVERTEUR

IP67 converteur, conforme aux normes ENEC.

LED



Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.




Fixed Type / Type Fixes

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>70


Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température de couleur(K)	Dimensions (mm) b h	Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container	Pcs./20" Conteneur
EALP0110C	110	POWERLED	14845	2700 - 6500	330 87	6.8	1	2020	2020
EALP0150C	150	POWERLED	19250	2700 - 6500	330 87	6.8	1	2020	2020



60° Lens



90° Lens



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou converteur. Kit d'urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.